

**A bomba ideal para a empresa de construção e o especialista**



Capaz de satisfazer com facilidade as várias exigências do canteiro de obras moderno, a S8EV com ou sem misturador é utilizada seja nas novas construções seja nas restaurações

As dimensões reduzidas, a alimentação monofásica a 220 volt, a maior granulometria bombeável da sua própria categoria (10 mm), a regulação contínua da capacidade de zero ao valor máximo tornam a S8 EV a máquina ideal para bombear argamassas comuns e especiais, produtos autonivelantes, projectar betões, injectar caldas de cimento, encher fugas e conexões

**S8 EV**  
monofásica e trifásica



**S8 EV**  
com misturador

Características técnicas	S8 EVM Monofásica com misturador	S8 EV Monofásica	S8 EVM Trifásica com misturador	S8 EVM Trifásica
<b>Motor eléctrico</b> tipo potência	220 V 50 Hz 1,8 kW	220 V 50 Hz 1,8 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW
<b>Compressor</b> capacidade pressão potência	250 l/min 4 bar 1,5 kw	250 l/min 4 bar 1,5 kw	340 l/min 4 bar 2,2 kw	340 l/min 4 bar 2,2 kw
<b>bomba tipo parafuso</b> capacidade teórica granulometria max pressão max teórica	20 l / min 10 mm 15 bar	20 l / min 10 mm 15 bar	30 l / min 10 mm 25 bar	30 l / min 10 mm 25 bar
<b>Distância de transporte</b> horizontal* vertical*	40 m 15 m	40 m 15 m	60 m 30 m	60 m 30 m
<b>Altura de carga</b> com misturador	1130 mm	600 mm	1130 mm	600 mm
<b>Misturador</b> potência capacidade	0,75 kW 80 l		0,75 kW 80 l	
<b>Tremonha</b> capacidade	120 l	120 l	120 l	120 l
<b>Peso</b>	430 Kg	305 Kg	440 Kg	328 Kg
<b>Opcional</b> conjunto para injeções	sim	sim	sim	sim

\* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos as distâncias não são acumuláveis