

O novo conceito para argamassas e rebocos



Funcionando desde a rede a 220 v ou com o gerador eléctrico integrado, a S8 Smart é uma rebocadora completamente autónoma que elimina para a empresa os problemas de abastecimento eléctrico.

Produzida com ou sem misturador, de peso e dimensões reduzidas, é insubstituível nos centros históricos. A variabilidade da capacidade, a elevada granulometria bombeável (10 mm) tornam a s8 smart ideal para bombear argamassas comuns e especiais, produtos autonivelantes, projectar betões, injectar caldas de cimento, encher fugas e conexões

Características técnicas	S8 SMART com misturador	S8 SMART
Grupo electrogéneo a gasolina motor Honda com arranque eléctrico	GX 390 OHV	GX 390 OHV
potência	9,6 kW (13CV)	9,6 kW (13CV)
potência do gerador	8 kVA	8 kVA
Grupo electrogéneo Diesel motor Lombardini com arranque eléctrico	15 LD 400	15 LD 400
potência	8,2 kW (11CV)	8,2 kW (11CV)
potência do alternador	6 kVA	6 kVA
Motor eléctrico tipo	220 V	220 V
potência	1,8 kW	1,8 kW
Compressor potência	1,5 kW	1,5 kW
vazão	250 l/min	250 l/min
pressão	4 bar	4 bar
Bomba de parafuso vazão máxima	0-20 l/min	0-20 l/min
granulometria máxima	10 mm	10 mm
pressão máxima	15 bar	15 bar
Distância de transporte horizontal*	40 m	40 m
vertical*	15 m	15 m
Dimensões L x L x H cm	205x120x140	240x120x140
altura de carga	110 cm	50 cm
Misturador capacidade do misturador	80 l	
potência	0,75 kW	
Tremonha	100 l	120 l
Peso	498 kg	455 kg

* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos